

艾特网能小金刚CoolSmart2.0机房专用空调

艾特网能推出全新小金刚CoolSmart2.0风冷机房专用空调，产品具有稳定可靠、智能管理、高效节能、365天不间断运行等特点，为客户中、小型机房场景，提供稳定温湿度环境，保障设备运行。



应用场景

通信基站、各类户外机房、户外储能站；中、小型通信机房、计算机机房、数据中心；电池间、电力室等场景

特点&价值



节能环保

- 机组全年能效比远超一级，高效节能
- 电子膨胀阀，调节更精准
- 环保冷媒R410A，环境友好



管理简单

- 7英寸彩色触屏，图形化显示，人机界面友好
- 来电自启动，标配RS485通讯接口
- 相序检测、提示、告警功能，避免因相序反导致烧压缩机
- 全正面维护；过滤器可直接冲洗



适应性强

- 金属机身，室内外风机亦采用金属叶片设计，坚固可靠满足全年7*24小时不间断使用
- 远红外加湿系统，加湿速率快，对水质适应性强，符合国家CCC强制性认证
- 可适应室外-15~45℃环境温度运行，配置低温机组可适应-35~45℃环境温度运行

本资料内容仅供参考，不作为任何要约以及推测的法律依据。
深圳市艾特网能技术有限公司不预先通知，便可更改产品的权利和对本资料的最终解释权。

艾特网能小金刚CoolSmart2.0机房专用空调技术参数

小金刚CoolSmart2.0机房空调系列	012
机组形式	风冷机组
送风方式	上送风
循环风量m³/h	3200
制冷量kW	12.5
机组能效	一级能效
空气过滤器	标配可清洗G3过滤器
加热量 (kW) 单冷型无此项	3
加湿量kg/H 仅恒温恒湿型有此项	3
机组供电	三相 380V/50Hz 3N~
单冷型 配电参数FLA (A)	14.5
恒温恒湿 配电参数FLA (A)	27.8
加湿器进水管接口	G1/2"
冷凝水排水管接口 (mm)	19
制冷剂液管 (mm)	9.52
制冷剂汽管 (mm)	12.7
室内机净重 (kg)	118
室内机尺寸 宽*深*高 (mm)	600x520x1850
室外机	
室外机型号	ACS16-A
室外机净重 (kg)	45
室外机尺寸 (不含室外机支角) 宽*深*高 (mm)	700x350x1200

备注:

- 1.测试工况: 回风温度24℃, 相对湿度50%; 室外进风温度35℃;
- 2.配电参数为机组标准配置的最大电流, 供电源配置使用, 包含风冷室外机电流;
- 3.小金刚CoolSmart2.0机组默认充注冷媒发货, 并带快速接头安装;
- 4.小金刚恒温恒湿型机组标配远红外加湿器;
- 5.如遇数据表中未有列出, 请与我司联系。



本资料内容仅供参考, 不作为任何要约以及推测的法律依据。
深圳市艾特网能技术有限公司不预先通知, 便可更改产品的权利和对本资料的最终解释权。

版本号: V202502